

Leistungsmerkmale Sintec 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe

Artikel: 9811

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420
	Sitz:	H:	580-850
		B:	480
		T:	430
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,0
	Volumen	m ³	0,16



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	<p>Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur. Besonderes Formkonzept: Unten breit, oben schmal.</p> <p>Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen.</p> <p>Mit integrierter Höhen-Einstellskala.</p>	<p>Gesunde Sitzhaltung durch breite Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich. Großer Bewegungsfreiraum für Arme und Oberkörper durch die nach oben verjüngte Rückenlehne.</p> <p>Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden.</p> <p>Die Höhen-Einstellskala hilft beim schnellen Wiederauf-finden der optimalen Einstellung (z.B. bei Schichtbetrieb)</p>
Sitzfläche	<p>Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze, abgerundeter Sitzvorderkante und Anti-Rutsch-Wölbung.</p>	<p>Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln. Die Anti-Rutsch-Wölbung verhindert das nach vorne Rutschen. So wird die Sitzfläche vollständig genutzt und der stützende Kontakt zur Rückenlehne ist gewährleistet.</p>
Sitz- und Rückenausführung	<p>Kunststoff: Sitz und Rückenlehne serienmäßig aus stoß- und bruchfestem Polypropylen in basaltgrau RAL 7012. (siehe Zubehör)</p>	<p>Robust, für schwerste Einsatzbedingungen geeignet. Pflegeleicht.</p>
Sitzhöhe	<p>Sitzhöhen-einstellung stufenlos von 580-850 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.</p>	<p>Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95% aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.</p>
Technik	<p>Permanentkontakt-Rückenlehne mit zusätzlicher Sitzneigungsverstellung.</p> <p>Schnellverstellung</p> <p>Anti-Schock-Sicherung</p>	<p>Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren. Die Sitzfläche kann stufenlos nach vorne geneigt werden. Dies ermöglicht auch bei vorgeneigtem Oberkörper eine entspannte Haltung. Druckbelastungen im Oberschenkelbereich werden reduziert, was eine gleichmäßige Durchblutung fördert. Das Sitzen mit "Rundrücken" wird wirkungsvoll vermieden.</p> <p>Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar.</p> <p>Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.</p>
Fußkreuz	<p>Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, pulver-beschichtet, basaltgrau, RAL 7012. Flache Bauart.</p>	<p>Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.</p>
Rollen/Gleiter	<p>Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter.</p>	<p>Hohe Standfestigkeit.</p>
Aufstieghilfe	<p>höhenverstellbare Aufstieghilfe.</p>	<p>Die Aufstieghilfe läuft sowohl bei der Sitzhöhenverstellung als auch bei der Sitzdrehung mit und ist bei Bedarf hoch-klapptbar. Die Trittlfläche bietet guten Halt.</p>
Materialeinsatz	<p>Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.</p>	<p>Umweltfreundlich</p>

Leistungsmerkmale Sintec 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe

Artikel: 9811

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420
	Sitz:	H:	580-850
		B:	480
		T:	430
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,0
	Volumen	m ³	0,16



Beschaffungssicherheit

Normen	DIN 68 877
	GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit"
	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001
	Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001
	5 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie

Garantie	5 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie	Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit
----------	--	---

Leistungsmerkmale Sintec 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe

Artikel: 9811

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420
	Sitz:	H:	580-850
		B:	480
		T:	430
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,0
	Volumen	m³	0,16



Zubehör und Optionen

Nutzen

Polsterelemente	Sintec verfügt über Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Oberflächen und Farben, mit denen sich der Stuhl perfekt an jede Arbeitsumgebung anpassen lässt. Einfachste und nachträgliche Montage möglich	Auswechselbare Polster-Elemente für Sitzfläche und Rückenlehne sorgen für hohen Sitzkomfort. Durch einfaches Einhängen der Polsterelemente wird Sintec zum komfortablen gepolsterten Arbeitsstuhl. Höchste Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Zukunftssicherheit
	Stoffpolster: Strapazierfähiger, atmungsaktiver und bequemer Stoffbezug.	Das Polster ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Durch die besonders weiche Oberfläche ist ein maximaler Sitzkomfort garantiert.
	Kunstlederpolster: Hochwertiges Kunstleder Stamskin Top mit antibakterieller, antimikrobieller und antimykotischer Wirkung. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht.	Die weichen und bequemen Polster bieten einen sehr guten Sitzkomfort. Beschädigungen durch extrem scharfkantige Gegenstände sind jedoch nicht ausgeschlossen. Ideal für Produktion und Labor.
	Integralschaumpolster (PU): Das Integralschaum-Polster bietet höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungs-freundlichkeit.	Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile.
Armlehnen	Polsterelemente mit Lendenbausch (nicht bei Integralschaum)	Polster mit extrastarker Vorwölbung im Lordosenbereich.
	Ringarmlehne	aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar.
Zubehör	Multifunktions-Armlehne	in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Die Armauflage ist schwenkbar und kann arretiert werden.
	Tragegriff	Zum einfacheren Handling der Stühle geeignet
Optionen	Drehbremse	Für Tätigkeiten, bei denen die Stuhldrehung hinderlich ist, kann der Stuhl per Hebel arretiert werden.
	Tellerfuß	Ohne Ecken und Kanten ist der Tellerfuß keine Stolpergefahr und leicht zu reinigen.
	Fußkreuz Aluminium poliert	